

TEXTVORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNGEN

lasierte Profilholzfassade

04/2019

Position 000:00

Liefern und montieren von **DURAnatur**, lasierte Profilholzfassade, mit dem natürlichen Charakter des Holzes, auf vorhandener Holzunterkonstruktion.

- Trägermaterial Weißtanne.
- Aqua-Perl-Effekt, **wasser- und schmutzabweisend** durch Hydrophobierung.
- **Geschützt gegen Pilzbefall.**
- UV-Schutzpigmentierung **verzögert Vergrauung.**
- Keine filmbildende Oberfläche, **kein Abblättern!**
- **Einfache** und kostengünstige **Renovierung** (Lasurflächen sind Wartungsflächen).

Profil	Qualität	Dimension in mm Stärke x Breite
Farbton: Savanna Arizona Nubia Sierra Sahara Utah		
Trapez	Selekt	22 x 142 (Deckmaß 125)
Glattkant	Selekt	21 x 116
		21 x 140
Deckleiste	Selekt	21 x 65
	Premium	23 x 75
	Prem. keilgezinkt	21 x 65
Rhombus	Selekt	21 x 65
	Premium	23 x 75
	Prem. keilgezinkt	21 x 65
Nimbus	Selekt	21 x 92 (Deckmaß 80 mm)

Montage

Nach Herstellerangaben, Schnittkanten müssen mit original Beistreichfarbe behandelt werden. Nähere Informationen unter www.dura-sidings.de

Richtqualität

DURAnatur Massivholzschalung

Vertrieb

Franz Habisreutinger GmbH & Co. KG
Schussenstraße 22, 88250 Weingarten
Telefon 0751 4004-331/-332
Telefax 0751 4004-333
info@dura-sidings.de, www.dura-sidings.de

Dieser Ausschreibungstext ist ein allgemeiner und freibleibender Vorschlag. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Die Verwendung des Textes ist im Einzelfall auf die bauliche Situation hin zu prüfen. Alle geltenden Normen und Regelwerke sind dabei zu beachten.

TEXTVORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNGEN

lasierte Profilholzfassade

04/2019

In der Regel gilt:

Qualitätskriterien der Weißtanne:

Selekt:

- Die Selektortierung ist eine astarme Qualität. Festverwachsene Äste sind in einer geringen Anzahl erlaubt.

Premium keilgezinkt:

- Die Premium keilgezinkt ist eine astfreie Qualität. Die feine Zinkung ist fast nicht sichtbar, einzig ein etwas größeres Farbspiel aufgrund der unterschiedlichen Strukturen auf einer Leiste sind möglich. PU-verleimt, Abstände der Zinkung 17-90 cm

Premium:

- Die Premiumqualität ist im Prinzip astfrei, kleine Punktäste können vorkommen. Aufgrund dieser hochwertigen Sortierung ist die lieferbare Menge begrenzt.

Premium und Selekt:

- 90% Rifts/Halbrifts.
- Flügeläste auf der Sichtseite nicht erlaubt.
- Rhombusleisten scharfkantig, leichte Spanabhebung im Kantenbereich möglich.
- Rückseite ohne Qualitätsanforderung, solange die Bruchfestigkeit gewährleistet ist.
- Defekte auf der Sichtseite nicht erlaubt.
- Fäule ist ausgeschlossen.
- Verschmutzungen müssen vermieden werden.
- Holzfeuchte bis max. 20% zulässig.
- Endrisse bis 10 cm erlaubt, ansonsten keine Risse zugelassen.
- Stirnende sauber gekappt.
- Wuchsgebiet zu 100% aus Schwarzwald, Allgäu und Österreich.

Die Sortierkriterien beziehen sich auf 95 % der Ware und auf die Sichtseite.

Dieser Ausschreibungstext ist ein allgemeiner und freibleibender Vorschlag. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Die Verwendung des Textes ist im Einzelfall auf die bauliche Situation hin zu prüfen. Alle geltenden Normen und Regelwerke sind dabei zu beachten.